

SILDUCT 2S

Шланг для использования при высоких температурах.

Применения: промышленная вентиляция, всасывание и откачка воздуха, а также отработанных и сварочных газов.

В машиностроении и автомобильной промышленности, при производстве пластмасс.

Преимущества:

Гибкий шланг. Устойчив к воздействию высоких температур.



Цвет: кирпично-красный.

Рабочая температура: -80° ~ +270°C (макс. до +310°C).

Материал: двойной слой стекловолокна, покрытый силиконом, с внутренней спиралью из пружинной стали и двойным внешним шнуром из стекловолокна.

Длина: 4 метра.

Артикул производителя	Внутренний диаметр	Вес	Вакуум	Давление	Радиус изгиба
P435025	25	145	7	2,5	25
P435032	32	180	5,8	2,5	32
P435038	38	210	5,8	2,4	38
P435041	41	238	5,8	2,4	41
P435051	51	285	5,3	2,4	51
P435063	63	355	4,6	2,2	63
P435070	70	435	4,6	2,2	70
P435083	83	510	4	2,1	83
P435089	89	545	4	2,1	89
P435102	102	610	3,5	1,8	102
P435121	121	815	2,3	1,6	121
P435127	127	860	2,1	1,5	127
P435152	152	1100	1,7	1,1	152
P435160	160	1146	1,5	0,9	160
P435178	178	1275	1,4	0,8	178
P435203	203	1390	1	0,6	203
P435254	254	1780	0,7	0,4	254
P435305	305	2170	0,5	0,2	305



Производитель:
I.P.L. (Италия)