

## Сухая муфта ASK® -ТТ

ARTA ASK-ТТ - муфта для применения при сверхнизких температурах до  $-230^{\circ}\text{C}/382^{\circ}\text{F}$ , обеспечивающая быстрое, надёжное и экологически безопасное соединение и разъединение находящихся под давлением шланго- и трубопроводов без утечки перекачиваемого вещества.

### Перекачиваемые среды:

- СПГ
- Жидкий кислород, жидкий азот
- Этилен, пропилен
- Аргон
- Этан и др.

**Монтаж в вакуумных и в линиях под давлением.** Встроенное шарнирное соединение в охватывающей части устраняет крутящий момент. Опциональная кодировка для исключения перепутывания продуктов.

### Области применения

- Опорожнение ёмкостей
- Топливные бункеры
- Налив / разгрузка авто-, ж/д цистерн, танкеров
- Линии улавливания паров
- Заправка паромов и судов



### Технические данные:

Условный проход:	1" - 8" (DN25 to DN200)
Рабочее давление:	до 360psi (PN25)
Соединения:	<b>Резьба:</b> 1" - 4" согласно стандарту ISO228-G
	<b>Фланец:</b> 1" - 8" (DN25 to DN200) согласно стандарту EN 1092-1
Материал корпуса:	Нержавеющая сталь 316L
Уплотнение:	Криоуплотнение
Сертификация:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CE Сертификация</li> <li>● ATEX</li> <li>● TUV</li> <li>● Соответствие нормам EC</li> <li>● ISO 16904, 21593</li> </ul>